




**INFORMATION
SECURITY**

INTIMUS 205

IN DER ABTEILUNG

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

205 CP5 | 205 CP6 | 205 CP7

EcoLogic

I-control®

DLS



– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange




Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch

im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel

DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die

Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

**PROFESSIONELLE
DATENSHREDDER**

SPEZIFIKATIONEN			
Model	205 SP2	205 CP4	205 CP5
Schnittgröße	5,8 mm	4 x 40 mm	1,9 x 15 mm
Auffangbehälter Volumen	205	205	205
Geeignet für	10+	10+	10+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-2 / T-2 ⁺	P-4/ F-1/ T-4 ⁺	P-5/ F-2/ T-5 ⁺
Schneidleistung*	65-70 (Blatt) 70 g/m ² 55-60 (Blatt) 80 g/m ²	45-50 (Blatt) 70 g/m ² 38-43 (Blatt) 80 g/m ²	25-30 (Blatt) 70 g/m ² 22-26 (Blatt) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	1.500 (Blatt/min) 70 g/m ² 1.300 (Blatt/min) 80 g/m ²	1.111 (Blatt/min) 70 g/m ² 949 (Blatt/min) 80 g/m ²	606 (Blatt/min) 70 g/m ² 525 (Blatt/min) 80 g/m ²
Shreddert auch:			
Abmessungen (B/T/H)	66 x 56 x 116 cm	66 x 56 x 116 cm	66 x 56 x 116 cm
Gewicht	93 kg	93 kg	93 kg

* nur Ausweise

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.

HIGH SECURITY SHREDDER

SPEZIFIKATIONEN		
Model	205 CP6	205 CP7
Schnittgröße	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5
Auffangbehälter Volumen	205	205
Geeignet für	10+	10+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-6 / F-3	P-7 ⁺ / F-3
Schneidleistung*	15-17 (Blätter) 70 g/m ² 13-15 (Blätter) 80 g/m ²	8-10 (Blätter) 70 g/m ² 7-9 (Blätter) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	0,15 m/s	0,23 m/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	515 (Blätter/min) 70 g/m ² 455 (Blätter/min) 80 g/m ²	465 (Blätter/min) 70 g/m ² 418 (Blätter/min) 80 g/m ²
Abmessungen (B/T/H)	66 x 56 x 116 cm	66 x 56 x 116 cm
Gewicht	93 kg	93 kg

* NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.