



INFORMATION
SECURITY

INTIMUS XL 17.00 / XLM 17.00 SMARTSHRED

MODULARES SYSTEM FÜR
INDIVIDUELLE
HOCHLEISTUNGS-
SHREDDER-SYSTEME

- ▶ kundenspezifische Lösungen
- ▶ mit Eisenmagnetabscheider



Abb. ähnlich

MODULARES SYSTEM
FÜR INDIVIDUELLE
HOCHLEISTUNGS-
SHREDDER-SYSTEME

Dieses Konzept sichert Ihnen optimale Bedarfs- und Leistungspotenziale bei attraktiv günstigen Investitionskosten. In allen Fachbereichen stehen kompetente Gesprächspartner mit Rat und Tat zur Verfügung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen können wir schnell konkrete Lösungen anbieten, die den individuellen Anforderungen gerecht werden.

Die Realisierung jedes Projektes ist transparent und nachvollziehbar aufgebaut. So können Sie die Entstehung Ihres Shredders verfolgen und mit Überzeugung die Freigabe zur Fertigung geben.

XL 17.00



- Vernichtet Papier und Kartonagen
- Zwei Stufen: Vom Vorzerkleinerer –30 mm Streifenschnitt – fallen die Partikel auf ein Transportband, das sie direkt zum Sicherheitsschneidwerk bringt
- Automatische Zuführung zum Vorzerkleinerer über Transportband und geräumigen Trichter
- SPS-Steuerung mit Touchscreen
- Präzisions-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl ermöglichen eine hohe Durchsatzleistung bei geringem Verschleiß und niedrigem Energieeinsatz.
- Zur weiteren Verarbeitung der Partikel werden speziell abgestimmte Lager- und Verdichtungsmedien empfohlen. Auf Wunsch können reine Lagerlösungen (Container), sowie speziell konfigurierte Kompaktierungsmedien zur Volumenreduzierung geliefert werden.

XLM 17.00

- Ausführung Shredder siehe Modell XL 17.00 SmartShred
- Anlagen vom Typ XLM verfügen über einen integrierten Eisenmagnetabscheider. Ausgediente Aktenordner, Patientenakten oder Unterlagen mit Metallverstärkungen für Hängeregister müssen nicht mehr aufwändig vorsortiert und von Metallteilen befreit werden.
- Die Metallabfälle werden und können von dort der Entsorgung zugeführt werden.



Abb. ähnlich

SPEZIFIKATIONEN		
Modell	XL 17.00	XLM 17.00
Schnittgröße	6 x 15-50 mm	6 x 15-50 mm
Anzahl der Benutzer	70+ Personen	70+ Personen
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-3/ 0-2 / T-3* / E-2	P-3/ 0-2 / T-3* / E-2
Schneidleistung**	600 kg/Std.	600 kg/Std.
Abgabeleistung	15,8 kW	16,5 kW
Shreddert auch:		
Absicherung:	63 A	63 A
Maße (mit Standard-Zuführband):		
In-line Aufstellung (BxTxH)	520x100x270 cm	620x115x310 cm
Winkel-Aufstellung 90° (BxTxH)	420x220x270 cm	500x300x325 cm



*oder 1.000 Stunden

* nur Disketten / Ausweise

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Stunde

= kleinformatige Medien - z.B. SSD - können teilweise unzerkleinert durch das Schneidwerk gelangen