



INFORMATION
SECURITY

INTIMUS XL 19.00 / XLM 19.00 SMARTSHRED

MODULARES SYSTEM FÜR
INDIVIDUELLE
HOCHLEISTUNGS-
SHREDDER-SYSTEME

- ▶ kundenspezifische Lösungen
- ▶ mit Eisenmagnetabscheider



Abb. ähnlich

MODULARES SYSTEM
FÜR INDIVIDUELLE
HOCHLEISTUNGS-
SHREDDER-SYSTEME

Dieses Konzept sichert Ihnen optimale Bedarfs- und Leistungspotenziale bei attraktiv günstigen Investitionskosten. In allen Fachbereichen stehen kompetente Gesprächspartner mit Rat und Tat zur Verfügung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen können wir schnell konkrete Lösungen anbieten, die den individuellen Anforderungen gerecht werden.

Die Realisierung jedes Projektes ist transparent und nachvollziehbar aufgebaut. So können Sie die Entstehung Ihres Shredders verfolgen und mit Überzeugung die Freigabe zur Fertigung geben.

XL 19.00

- Vernichtet Papier und Kartonagen
- Zwei Stufen: Vom Vorzerkleinerer –30 mm Streifenschnitt – fallen die Partikel auf ein Transportband, das sie direkt zum Sicherheitsschneidwerk bringt
- Automatische Zuführung zum Vorzerkleinerer über Transportband und geräumigen Trichter
- SPS-Steuerung mit Touchscreen
- Präzisions-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl ermöglichen eine hohe Durchsatzleistung bei geringem Verschleiß und niedrigem Energieeinsatz.
- Zur weiteren Verarbeitung der Partikel werden speziell abgestimmte Lager- und Verdichtungsmedien empfohlen. Auf Wunsch können reine Lagerlösungen (Container), sowie speziell konfigurierte Kompaktierungsmedien zur Volumenreduzierung geliefert werden.

XLM 19.00

- Ausführung Shredder siehe Modell XL 19.00 SmartShred
- Anlagen vom Typ XLM verfügen über einen integrierten Eisenmagnetabscheider. Ausgediente Aktenordner, Patientenakten oder Unterlagen mit Metallverstärkungen für Hängeregister müssen nicht mehr aufwändig vorsortiert und von Metallteilen befreit werden.
- Die Metallabfälle werden und können von dort der Entsorgung zugeführt werden.



Abb. ähnlich

SPEZIFIKATIONEN		
Modell	XL 19.00	XLM 19.00
Schnittgröße	11,8 x 15-55 mm	11,8 x 15-55 mm
Anzahl der Benutzer	120+ Personen	120+ Personen
Sicherheitsstufe DIN 66399	P-2/ 0-2 / T-2* / E-2	P-2/ 0-2 / T-2* / E-2
Schneidleistung**	1.000 kg/Std.	1.000 kg/Std.
Abgabeleistung	23,3 kW	24 kW
Shreddert auch:		
Absicherung:	100 A	100 A
Maße (mit Standard-Zuführband):		
In-line Aufstellung (BxTxH)	585x110x300 cm	710x105x340 cm
Winkel-Aufstellung 90° (BxTxH)	440x290x300 cm	470x370x340 cm



*oder 1.000 Stunden

* nur Disketten / Ausweise

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Stunde

 = kleinformatige Medien - z.B. SSD - können teilweise unzerkleinert durch das Schneidwerk gelangen