


intimus DIS 200/410 | DIS 260/410 Désintégrateur

Plus les exigences de sécurité de broyage de données sont élevées, plus les particules matériau déchiqueté doivent être petites. Avec la technologie de destruction conventionnelle, cela signifie que les arbres de découpe deviennent de plus en plus délicats et sont également plus sujets à des dommages et à l'usure. Les désintégrateurs répondent à la tendance actuelle des exigences de sécurité plus élevées pour les utilisateurs industriels et la demande d'une plus grande sécurité car les organismes gouvernementaux et les travaux d'impression de billets de banque fonctionnent à des débits élevés.

Basé sur une technologie éprouvée, les désintégrateurs Intimus sont parfaitement adaptés pour la destruction fiable et économique du papier et des matières plastiques sous forme de documents papier, objets de valeur imprimés comme les billets de banque ou les passeports, supports magnétiques comme les cartes en plastique ou les disquettes ainsi que les medias optiques comme les CD ou les DVD.

- Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de maille de la grille; niveaux DIN 3 à 7
- Panneau de commande clair
- Solide coffrage en tôle d'acier avec évacuation par la trémie
- Ouverture d'alimentation de 410 mm; convient à tous les formats informatiques standard et au format DIN A3
- Longue durée de vie: Les couteaux peuvent être aiguisés à plusieurs reprises
- Entretien facile par la chambre de destruction d'accès facile



W/D/H 88 x 115 x 150 cm

intimus DIS 200/410

DIN 66 399 - en utilisant les tailles d'écran

Type	Art. N°	Trou Ø	P	F	O	T	H	E
D00	906 83	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	906 86	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 82	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	906 82	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	906 89	3,5 mm	7	3	6	6	-	5
B20	906 87	2,15 mm	7	4	6	7	-	5

intimus DIS 260/410

DIN 66 399 - en utilisant les tailles d'écran

Type	Art. N°	Trou Ø	P	F	O	T	H	E
D00	944 37	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	926 84	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 83	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	911 66	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	906 91	3,5 mm	7	3	6	6	-	5
B20	906 92	2,15 mm	7	4	6	7	-	5



*au ralenti - en fonctionnement 100 db(A)



With screen B20 only

Modèle	Ouverture d'alimentation taille	Débit avec B40 kg/h	Nombre de lames		Disposition de lame	Déchiquette aussi:			
	mm		rotor	stator					
DIS 200/410	410 x 200	150	5	2	Coupe en diagonale simple	✓	✓	✓	✓
DIS 260/410	410 x 200	275	5	2	Coupe en diagonale simple	✓	✓	✓	✓

Équipement en option	Art. N°
Lot de lames de rechange	90681
Système d'évacuation des déchets par air	93181
Insonorisation sur demande	